

ISO FELT

DESCRIZIONE

Pannello isolante poroso, composto da fibre tessili e naturali legate con resina termoindurente agglomerante. Può essere utilizzato come materiale fonoassorbente e per isolamento termico.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Particolarmente adatti per applicazioni su superfici piane come fonoassorbente, fonoimpedente o isolante termico.

- fonoassorbenti piani, fustellati a disegno e particolari adesivi,
- autoveicoli e veicoli industriali,
- apparecchi di condizionamento d'aria,
- elettrodomestici, mobili metallici,
- macchine e macchinari di varia natura.

COMPOSIZIONE

Pannello: fibre tessili e naturali legate con resina termoindurente agglomerante.

CARATTERISTICHE

- Spessore: 10 mm
- Velocità di combustione (UNI ISO 3795): $v \leq 100$ mm/min (classe: autoestinguente)
- Conducibilità termica: $0,035 \text{ Kca/m}^{\circ}\text{h}^{\circ}\text{C}$
- Temperatura di esercizio: da -30 a $+100^{\circ}\text{C}$
- Massa: 600 g/m^2

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

VIBRAFELT

DESCRIZIONE

Composto isolante che nasce dall'abbinamento di un materassino di fibre ISOFELT con laminato di bitume ad alta densità di tipo VIBRAGEL.

L'abbinamento di questi materiali rende i pannelli VIBRAFELT soffici, flessibili e con elevate caratteristiche fonoisolanti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

I composti fonoisolanti sono stati studiati per risolvere gran parte dei problemi di isolamento acustico di macchinari e impianti rumorosi.

Particolarmente adatti per:

- costruzione di cabine fonoisolanti, schermi ed altre applicazioni specifiche.
- autoveicoli e veicoli industriali,
- elettrodomestici, mobili metallici,
- macchine e macchinari di varia natura.

COMPOSIZIONE

Materassino: fibre tessili e naturali legate con resina termoindurente agglomerante.

Pannello: miscola flessibile calandrata a base di bitume, elastomeri, filler minerali a granulometria variabile;

Faccia superiore: film di polietilene trasparente a bassa densità

CARATTERISTICHE

- Spessore: 10 mm
- Velocità di combustione (UNI ISO 3795): $v \leq 100$ mm/min (classe: autoestinguente)
- Temperatura di esercizio: da -30 a +100°C
- Massa: circa 4 Kg/m²

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci