

CLEANER ACTIVATOR

DESCRIZIONE

Pulitore/attivatore a base di silani per sigillanti, adatto in generale a tutte le serie Gelflex e MS-Flex, e in particolare ai sigillanti per vetri.

Da usarsi su superfici non porose: vetro, metallo e diverse materie sintetiche.

CARATTERISTICHE

- Aspetto: liquido incolore
- Base: soluzione di silani
- Densità: $0,81 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$

ISTRUZIONI PER L'USO

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.

Può essere applicato a pennello in strati sottili o usato come pulitore/promotore d'adesione applicandolo con un panno imbevuto.

Prima di applicare il sigillante è necessario attendere che il solvente sia evaporato (almeno 10 minuti). I tempi di essiccazione devono essere scrupolosamente rispettati.

L'applicazione del sigillante o dell'adesivo deve avvenire al massimo 2 ore dopo l'applicazione del Cleaner.

ATTENZIONE: può lasciare macchie difficili da rimuovere dalla superficie. Pulire immediatamente i residui senza aspettare l'essiccazione. Il prodotto è sensibile all'umidità: chiudere il contenitore subito dopo l'uso.

FINESTRA DI ATTIVAZIONE

A 20°C minimo 10 minuti – massimo 2 ore.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci