

PS57 PAINT SEALER

DESCRIZIONE

Polish sigillante di finitura, non abrasivo, di facile applicazione. Conferisce eccezionale profondità di tinta.

Protegge le guarnizioni e le parti in plastica porosa senza sbiancare nel tempo.

Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e agli agenti di lavaggio.

CARATTERISTICHE

Base: emulsione O/W

Densità: 0,94 g/cm³ ± 0,05

Colore: crema

APPLICAZIONE

Applicare solo su superfici pulite, asciutte. Non applicare al sole o su superfici calde.

Agitare bene prima dell'uso.

Applicazione manuale:

- Applicazione manuale: applicare in piccole quantità con un tampone manuale in spugna (tipo cod. 86340/115N) o un panno morbido in microfibra tipo cod. 48370 arancio.
- Eliminare i residui e lucidare con un panno morbido pulito (tipo panno microfibra oro – cod. 48340).

Applicazione meccanica:

- Applicare in piccole quantità con utensile rotorbitale, con tampone morbido tipo LPR 21 arancio (cod. 86230A).
- Eliminare i residui e lucidare con un panno morbido pulito (tipo panno microfibra oro – cod. 48340) o con cuffia per polish (tipo cod 86200G - grigia).

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci