

## GELFLEX 345 SPEED - CLEANER ACTIVATOR

### DESCRIZIONE

Pulitore/attivatore a base solvente per sigillanti, specificamente formulato per il sigillante per parabrezza Gelflex 345 Speed, di cui consente l'adesione al supporto senza l'uso del Black Glass Primer.

### CARATTERISTICHE

- Aspetto: liquido incolore trasparente
- Base: soluzione di silani
- Densità:  $0,73 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

### ISTRUZIONI PER L'USO

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.

La pulizia del supporto è fondamentale per la tenuta della sigillatura. Se la superficie è molto contaminata, pulirla con un prodotto a base solvente come il Defender Cleaner e, se necessario, una spugnetta abrasiva tipo Koflex.

Applicare su entrambe le superfici che devono essere incollate. Usare un tamponcino o un panno che non lasci residui.

Prima di applicare il sigillante è necessario attendere che il solvente sia evaporato (almeno 10 minuti). I tempi di essiccazione devono essere scrupolosamente rispettati.

L'applicazione del sigillante deve avvenire al massimo 1 ora dopo l'applicazione del Cleaner.

**ATTENZIONE:** il prodotto è molto reattivo e quindi sensibile all'umidità e alle contaminazioni. Non usare più volte lo stesso applicatore immergendolo nel prodotto. Chiudere il contenitore subito dopo l'uso.

Prestare attenzione a eventuali cambiamenti nell'aspetto (torbidità, colorazione) e non usare il prodotto se si presentano.

Una volta aperto, il prodotto deve essere usato entro un mese.

### FINESTRA DI ATTIVAZIONE

A 20°C minimo 10 minuti – massimo 1 ora.

*L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.*

\* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci