

LC 200

DEFINIZIONE

Detergente lubrificante lucidante a base acquosa, pronto all'uso. Formulato per asportare le impurità, rimasugli di fuliggine e strati degradati dall'azione dei raggi ultravioletti grazie all'azione abrasiva dei Panetti Abrasivi KS8000. Adatto per essere usato su tutte le superfici verniciate.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: soluzione acquosa
- Aspetto: liquido trasparente
- Colore: verde
- Densità: $1,00 \text{ g/cm}^3 \pm 0,03$

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente sgrassate, pulite e asciutte al fine di evitare che ci possano essere residui che possano interferire con la levigatura.

APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso.

Agitare il prodotto prima dell'uso.

- Per superfici verniciate e vetroresina: applicare LC 200 sulla superficie da trattare con lo spruzzino in dotazione e rimuovere l'eccesso con un panno (Hitex 4000).
- Levigatura con KS 8000 Panetto Abrasivo: applicare abbondantemente il prodotto sulla superficie con lo spruzzino in dotazione. Esercitare dei movimenti uniformi e regolari con il panetto KS 8000, seguendo la forma della superficie. Non esercitare troppa pressione. Usare un panno morbido (Hitex 4000) per asciugare e rimuovere le impurità asportate dal panetto.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, e a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci