

NEW TYRE PNEUS (RINNOVA GOMME)

DEFINIZIONE

New Tyre Pneus è un prodotto specifico per rinnovare l'aspetto di pneumatici, tappeti e guarnizioni in gomma. Garantisce un'ottima copertura, rapida essiccazione e non lascia residui appiccicosi. Forma una protezione duratura che preserva la gomma dall'invecchiamento e non screpola nel tempo. Formula esente da silicani.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: soluzione di resine in solventi organici
- Aspetto: liquido
- Colore: nero
- Residuo secco: $31 \pm 2\%$
- Densità: $0,89 \text{ g/cm}^3 \pm 0,02$

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente sgrassate, pulite e asciutte.

APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso. Si applica utilizzando un pennello con setole morbide. Può essere diluito con solvente nitro in base al livello di copertura desiderato.

ESSICCAZIONE

All'aria

- Fuori polvere: 5-10 minuti
- Essiccazione completa: 30 minuti

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, e a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

RAVVIVA GOMME

DEFINIZIONE

Ravviva Gomme è un detergente lucidante a base acqua che ravviva l'aspetto di pneumatici, tappetini in gomma, guarnizioni di portiere e finestrini. Particolarmente indicato per la preparazione e valorizzazione di veicoli usati, deterge e protegge le superfici trattate, donando una lucidatura uniforme. Gradevolmente profumato, è privo di siliconi.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: soluzione acquosa
- Aspetto: liquido
- Colore: verde
- Densità: $1,05 \text{ g/cm}^3 \pm 0,02$
- Residuo secco: $24,8 \pm 2\%$

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente pulite e asciutte.

APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso.

Distribuire omogeneamente il prodotto sulla superficie da trattare utilizzando un panno morbido pulito.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, e a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci