

PF107

DESCRIZIONE

Riempitivo turapori monocomponente.

Prodotto filmogeno, specialmente studiato per l'uso su stucchi poliestere carteggiati, prima dell'applicazione del fondo.

Dona brillantezza e migliora l'aspetto finale della superficie verniciata.

CARATTERISTICHE

- Densità: $1,58 \text{ g/cm}^3 \pm 0,03$
- Colore: grigio scuro

APPLICAZIONE

Applicare con il tampone nero incluso nel kit, lasciare essiccare all'aria per 15-20 min a 20°C.

Rimuovere l'eventuale eccesso con paglietta abrasiva molto fine, inclusa nel kit.

Pulire la superficie con antisilicone all'acqua e proseguire con il ciclo di verniciatura.

Non soffiare con aria!

Non è necessaria carteggiatura.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto nella confezione originale, in un ambiente fresco e al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5°C e i 30°C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci