

## RIVESTIMENTO PER SCOCHE

### DEFINIZIONE

Rivestimento monocomponente protettivo e insonorizzante a base bituminosa, particolarmente indicato per le scocche di autovetture, autocarri, autobus e veicoli industriali.

Ha un ampio spettro di adesione a superfici metalliche. I suoi punti di forza sono:

- eccellente resistenza a soluzioni acquose alcaline e saline
- eccellente resistenza alle escursioni termiche
- effetto anticorrosivo di lunga durata
- ottima verticabilità

Non sovraverniciabile.

### CARATTERISTICHE

- Natura chimica: base bitumosa
- Colori: nero
- Densità:  $1,29 \text{ g/cm}^3 \pm 0,03$
- Residuo secco:  $65 \pm 2\%$

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere perfettamente sgrassate, pulite e asciutte.

Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

### APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso, non richiede diluizione.

Agitare il prodotto prima dell'uso.

Applicare con pistola per Underbody (cod. 85102) alla pressione di 4/5 atm.

*L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.*

\* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

**TEMPO DI ESSICCAZIONE**

- Fuori polvere (20°C): 20 minuti
- Essiccazione completa (20°C): 60 minuti

**STOCCAGGIO**

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 30° C.

*L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.*

\* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci