

SOFTEX 5000

DEFINIZIONE

Panno in tessuto non tessuto (TNT) di colore bianco a struttura piena. Non contiene leganti.

Presenta una grande capacità di assorbimento, non graffia, non rilascia fibre, è resistente ai solventi. Ideale sia su superfici asciutte che bagnate.

Grazie alla straordinaria morbidezza non lascia segni anche su vernici molto morbide e fragili.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: 60% Viscosa – 40% Poliestere
- Colore: Bianco
- Grammatura (ISO 9073.1): 55 g/m² ± 10%
- Spessore (ISO 9073.2): 0,53 mm ± 0,10
- Resistenza alla trazione (ISO 9073.3):
 - o Dry: – MD ≥ 7,0 daN – XD ≥ 1,8 daN
 - o Wet: – MD ≥ 6,0 daN – XD ≥ 1,2 daN
- Allungamento (ISO 9073.3):
 - o Dry: – MD ≤ 60% - XD ≤ 150%
 - o Wet: – MD ≤ 70% - XD ≤ 150%
- Assorbimento (EDANA 10.2-96/2): ≥ 700%
- Tempo di assorbimento (EDANA 10.2-96/2): ≥ 4 secondi

APPLICAZIONE

Ideale per l'applicazione e la pulizia dei polish (es. T47 – T57 DARK – T93 – T95 – Tixi). Ottimo per l'utilizzo con paste fini (es. One-Shot).

La sua capacità di "catturare" e trattenere la polvere lo rende l'ideale per lo spolvero finale dei veicoli prima della loro consegna.

STOCCAGGIO

12 mesi in luogo fresco e asciutto, nelle confezioni originali.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci