

TAPE SPRAY PRIMER

DEFINIZIONE

Primer in bomboletta adatto per l'applicazione di una vasta gamma di nastri adesivi e biadesivi. Promuove l'adesione su tutti i supporti, in particolare sulle superfici verniciate. Ottimizzato per il Sealing Tape.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: soluzione di promotori di adesione-resine in solvente
- Colore: incolore
- Resa teorica: 0.5-1 m²/bomboletta a 1 micron di film secco

APPLICAZIONE

AGITARE BENE LA BOMBOLETTA PRIMA DELL'APPLICAZIONE.

Eliminare completamente ogni sigillante precedente, silicone, olio, polvere.

Applicare eventualmente del nastro da mascheratura su tutti i lati del particolare da proteggere.

Applicare il primer spray in due mani da una distanza di 20/25 cm.

Lasciare asciugare 5 minuti ogni volta.

Procedere, dunque, all'applicazione del Sealing Tape o del nastro adesivo, come da TDS.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5 e i 35°C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci