

EASY SPRAY PRO

DEFINIZIONE

Pompa a precompressione manuale.

Adatta a chetoni ed esteri (diluente nitro, acetone, acetati e solventi per vernici in genere), saponi, acqua di mare, soluzioni saline, soluzioni acide o basiche.

Resistenza limitata a ragie, nafta, idrocarburi alifatici e aromatici, solventi clorurati, carburanti, oli e grassi minerali e naturali.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Azionamento manuale
- Impugnatura ergonomica
- Capacità 2 litri
- Pressione media di lavoro: 2 bar
- Angolo di spruzzo: 60°
- Gittata massima: 400 cm

MATERIALI

- Serbatoio in HDPE
- Ugello in Nylon
- Guarnizioni di tenuta in EPDM

Si consiglia di vuotare e pulire il contenitore dopo l'uso.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

