

## FAST FINISH MATT

### DEFINIZIONE

Vernice spray trasparente opaca formulata con resine acriliche.  
 Formula monocomponente a basso gloss, resiste agli agenti atmosferici.  
 Indicata per interventi su superfici di piccole dimensioni.

### CARATTERISTICHE

- Natura chimica: resina acrilica
- Brillantezza (60°, 15-20 micron): <10 Gloss

### PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Adatto all'applicazione su basi opache all'acqua e a solvente sia poliestere che acriliche.  
 Effettuare una prova in una zona nascosta per verificare la compatibilità con il substrato.

### APPLICAZIONE

Agitare la bomboletta in modo che la pallina giri vorticosamente per almeno 20 secondi.  
 Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso.  
 Spruzzare uniformemente da una distanza di 20-30 cm circa applicando una prima mano leggera.  
 Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale.

Dopo l'uso, spruzzare il prodotto per 2-3 secondi con la bombola capovolta, per evitare l'otturazione dell'erogatore.

### TEMPO DI ESSICCAZIONE

- Fuori polvere (20°C): 12 minuti
- Asciutto al tatto (20°C): 30 minuti
- Asciutto in profondità (20°C): 24 ore

### STOCCAGGIO

Stoccare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C.

*L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.*

\* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci