

KIT NANOTEC - POP-UP

Trattamento nanometrico temporaneo. La confezione a spruzzo lo rende facile e veloce da applicare. Il polimero nanoceramico modifica le caratteristiche della superficie rendendola idrorepellente, migliorandone la resistenza alle leggere abrasioni, allo sporco e agli agenti atmosferici, garantendo un lucido profondo e durevole, riducendo lo sforzo per la manutenzione e la pulizia. Usato da solo, questo trattamento dà risultati di breve durata (6 mesi). Può essere usato come rinnovo semestrale se l'auto è già stata trattata con uno dei kit NANOTEC (cod. 45NTLL e 45NTR).

CONTENUTO DEL KIT

- POP-UP - 100 mL
- 1 panno in microfibra oro
- 1 panno in microfibra arancio

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Temperatura ideale di applicazione: da 10°C a 25°C. Non applicare sopra i 30°C.
 Non applicare alla luce diretta del sole. Non applicare su superfici calde.
 Non applicare su vernici matt.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I prodotti WASH OUT e SET UP sono contenuti nel CAR CARE KIT - PREPARING (cod. 45CCP).

00. ATTENZIONE:

- Prima di iniziare, assicurarsi che il supporto sia perfettamente lucidato e privo di imperfezioni. Lavare il veicolo ed effettuare una decontaminazione chimica e meccanica. Qualsiasi segno, se non è stato accuratamente rimosso, comprometterà il risultato finale. Se si riscontrano difetti, lucidare la carrozzeria prima di procedere.
- Se il veicolo è stato appena verniciato, assicurarsi che la vernice sia completamente asciutta (verificare sulla documentazione tecnica del fornitore).
- Durante tutto il processo di preparazione e di applicazione i panni devono essere sempre ben puliti. Si consiglia di utilizzare un panno per prodotto per evitare la contaminazione tra gli stessi. Mentre si asciuga, cambiare spesso il lato del panno. Una volta che il panno è stato usato in tutte le sue parti, prenderne uno nuovo.

01. Applicazione WASH OUT (non necessaria per il rinnovo semestrale)

- Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie, poi distribuirlo con un panno in microfibra rosso per sollevare le cere e lo sporco.
- Attendere qualche minuto. Si vedrà il prodotto asciugarsi e la superficie diventare leggermente opaca.
- Sciacquare con idropulitrice e rimuovere l'eccesso con un panno in microfibra rosso bagnato.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

- Risciacquare e asciugare con un panno in microfibra doubleface grigio e rosso.
- Soffiare con aria compressa.

02. Applicazione SET UP

- Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie, poi distribuirlo con un panno in microfibra rosso.
- Asciugare la superficie con un panno in microfibra oro, pulito.

APPLICAZIONE TRATTAMENTO NANOMETRICO**03. Applicazione POP UP**

- Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie e inizialmente sul panno in microfibra ARANCIO. Distribuirlo uniformemente, dividendo la superficie in piccole aree di circa 50 x 50 cm per volta. Attendere da 20/30 secondi a un minuto, fino a che lo strato di prodotto inizia a trasformarsi in goccioline. Lucidare utilizzando un panno in microfibra ORO.

Tenere la vettura al coperto ed evitare di bagnare e toccare la superficie trattata per almeno 48h per far sì che il prodotto reticoli completamente. Attendere almeno 7 giorni prima di lavarla.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci