

KIT DEFENDER 2K

DEFINIZIONE

Sistema nanometrico bicomponente ad elevate prestazioni e ad alto gloss che, una volta applicato, forma uno strato invisibile, flessibile e resistente che protegge la vernice, donandole un aspetto più brillante.

Migliora la resistenza ai graffi, agli agenti atmosferici e ad altri agenti ambientali e mantiene le sue caratteristiche a lungo nel tempo.

CONTENUTO DEL KIT

45780 - DEFENDER CLEANER 200ml
 45760 - DEFENDER (PARTE A) 75ml
 45770 - CATALIZZATORE 37,5 ml
 86340/115N - TAMPONE MANUALE PER LUCIDATURA 1PZ
 48340/1 - PANNO MICROFIBRA-ORO 1PZ
 48370/1 - PANNO MICROFIBRA-ARANCIO 1PZ

CARATTERISTICHE

DEFENDER (PARTE A)

- Densità: $0,88 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Aspetto: liquido blu

CATALIZZATORE (PARTE B):

- Densità: $0,99 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Aspetto: liquido trasparente giallino

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Le superfici da trattare devono essere pulite e prive di difetti. In caso contrario procedere alla lucidatura del supporto.
- 2) Pulire la superficie con Defender Cleaner per eliminare sporcizia od eventuali residui. Per questa operazione impiegare sempre il panno in microfibra arancio (cod.48370).
- 3) Agitare molto bene la parte A prima dell'uso, poi utilizzare il vasetto incluso preparare la miscela dei 2 componenti Defender A+B nel rapporto di 2:1 in volume e miscelare accuratamente.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

- 4) Applicare la miscela Defender con il tampone incluso stendendola uniformemente in un solo verso.
NON applicare il Defender con movimenti semicircolari!
- 5) Asciugare in forno per 30 min a 60°C per sviluppare al massimo le potenzialità del prodotto ed avere un risultato più resistente e duraturo. In alternativa, l'asciugatura può avvenire anche fuori dal forno (40/50 min. a 20°C).
- 6) Attendere che il supporto si raffreddi, quindi eliminare i residui con il panno in microfibra oro (cod. 48340) fino ad ottenere una superficie uniforme.

AVVERTENZE

- Le superfici da trattare devono essere completamente asciutte.
- Non applicare al sole o ad elevate temperature (>25°C).
- Prima di ogni applicazione agitare bene la miscela.
- Durata della miscela: 2 - 3 ore a seconda della temperatura e umidità ambiente.
- Non lavare l'auto prima di 48 ore, per consentire la completa reticolazione del Defender.
- Tenere separati panni, tamponi, guanti e contenitori impiegati per la lavorazione del Defender per evitare contaminazioni;
- In caso di riverniciatura, trattare la superficie con Assilex Lemon o Orange.

Dopo aver rimosso il materiale in eccesso con il panno, non lavare né risciacquare il panno sotto l'acqua corrente. Smaltire secondo la normativa vigente.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 10° C e 30° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci