

CAR PROTECTOR

DEFINIZIONE

Rivestimento temporaneo per metallo e superfici verniciate. Protegge il substrato senza modificarne l'aspetto e permettendo di apprezzarne la brillantezza e la trasparenza.

In particolare è adatto all'applicazione protettiva sugli autoveicoli durante lo stoccaggio all'aperto, contrastando l'effetto della pioggia, dei raggi ultravioletti e delle deiezioni degli uccelli.

La formulazione non contiene solventi aggressivi in grado di attaccare le vernici o le parti in gomma e plastica. Facilmente rimovibile con decerante DWX190 oppure con acqua e alcali.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: polimero acrilico in soluzione idralcolica
- Colore: giallognolo
- Densità: $0,93 \text{ g/cm}^3 \pm 0,03$
- Residuo secco: $15 \pm 2\%$
- pH: $7,4 \pm 0,4$

APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso, non diluire. Applicazione con pistola a spruzzo.

Spessore consigliato: film umido: 40 - 60 μm , film secco: 6 - 10 μm .

Il prodotto può essere rimosso dalle parti trattate con il decerante per cera all'acqua DWX190 (cod. 20190) diluito in acqua in proporzione da 1:3 a 1:4, oppure con un altro decerante acquoso alcalino.

Usare con sistemi a spruzzo del tipo misto-aria oppure airless manuali o in automatico.

TEMPO DI ESSICCAZIONE

Fuori polvere(20°C): 10-20 minuti

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 35° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci