

VERNICE PELABILE A SOLVENTE

DEFINIZIONE

La VERNICE PELABILE è una vernice a solvente utilizzata per rivestimenti rimovibili a strappo. Per la protezione di metalli e oggetti (nelle fasi di produzione, spedizione, magazzinaggio), per la protezione di cabine per verniciatura e forni di carrozzeria.

Per la protezione di superfici verniciate verificare preventivamente la compatibilità con il supporto.

Resiste all'acqua, oli, acidi diluiti, alcali, grassi e ai fumi delle verniciature a spruzzo.

Per la protezione di pareti di forni e cabine di verniciatura già in esercizio, è possibile evitare l'onerosa fatica di dover asportare le vecchie incrostazioni. Può anche essere rinnovato parzialmente. Il film può essere tagliato e rimosso solo nelle aree necessarie, quindi è possibile applicare un nuovo strato.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: prodotto a base solvente
- Colore: bianco, trasparente, blu
- Densità: $0,93 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ (trasparente, blu) – $1,00 \pm 0,03 \text{ g/cm}^3$ (bianca)
- Residuo secco: $32 \pm 1\%$ (trasparente, blu) – $38 \pm 1\%$ (bianca)

APPLICAZIONE

Spolverare la parete su cui applicare la vernice pelabile; **non carteggiare e non lavare la superficie con diluente.**

Applicare a spruzzo in 2/3 mani abbondanti, con pistola con serbatoio a caduta (ugello Ø 2 – 2,5mm).

Per la diluizione, fino al 50/70%, utilizzare diluente nitro.

Eventuali colature e bollicine non disturbano la formazione e la resistenza della pellicola. Maggiore è lo strato di vernice applicato e più facile ne sarà la sua asportazione.

Per applicazioni a immersione è consigliabile l'utilizzo della *Vernice Pelabile Bianca tipo S* (cod. 58130 con relativo diluente cod. 80330)

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 35° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

