

GEL-MASK

DEFINIZIONE

Liquido filmogeno a base di alcool polivinilico, multifunzione. Non aggressivo per le superfici. Il film formato si elimina lavando con acqua.

IN CARROZZERIA, è adatto per la protezione temporanea di superfici da fumi di verniciatura, polveri, etc.

Può essere applicato su lamiere, materie plastiche e manufatti di vario genere.

Per la protezione delle carrozzerie, vani motore, passaruota; protezione delle cabine di verniciatura, pale dei ventilatori, piatti delle bilance, piani di lavoro, etc.

IN NAUTICA, è usato come coadiuvante nel trattamento distaccante di modelli e stampi con cere; assicura un perfetto distacco ed impedisce alla cera di contaminare il pezzo finito. Essicca all'aria creando una pellicola isolante insolubile ai solventi ed allo stirol.

Indispensabile nel trattamento di modelli in legno verniciati, sui quali si deve costruire uno stampo; la pellicola di alcool polivinilico, applicata prima della ceratura, impedisce allo stirol contenuto nel Gel Coat di ammorbidire e rimuovere la vernice di finitura del modello.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: prodotto a base acquosa
- Aspetto: liquido verde
- Densità: $0,93 \text{ g/cm}^3 \pm 0.02$

APPLICAZIONE

Pronto all'uso. Applicare a pennello o con pistola a caduta ($\varnothing$ ugello 1,8 -2,2 mm).

Se utilizzato come distaccante, applicare direttamente sopra il trattamento a cera negli stampi prima di stratificare. Ripetere l'applicazione per ogni stampata.

Nell'estrazione la pellicola si trasferisce nel pezzo e la si elimina lavando con acqua.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

All'aria (23°C 50% u.r.): 1 ora ca.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 35° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

