GELSON
la qualità è passione

SCHEDA TECNICA

REV.5 08/07/2026

GEL CABIN

DEFINIZIONE

Liquido trasparente a base acquosa con carattere adesivo, una volta applicato in sottile strato nei forni di verniciatura, cattura e trattiene la polvere.
Applicabile sulle pareti, sui soffitti, sulle canalizzazioni di aspirazione, sulle lampade etc. dei forni di verniciatura.
Dopo l'evaporazione dell'acqua, il prodotto forma una superficie biancastra permanentemente adesiva, dove si depositano fumi di verniciatura, polvere ed altri corpuscoli.
Privo di solventi e di componenti infiammabili, non è aggressivo sulle superfici. Non adatto alle alte temperature.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: soluzione acquosa
- Densità: 1,04 g/cm^3 ± 0,03
- pH: 6,4 - 7,0
- Colore: trasparente incolore/giallo chiaro
- Resa: 10/15 m^2/1 litro
- Residuo secco: 25% ± 2

APPLICAZIONE

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e sgrassate.
Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato facilmente a pennello, rullo o con una pistola a spruzzo (pressione 2-3 atm).
Rimuovere e riapplicare il prodotto ogni 2/3 mesi o prima se saturato dall'uso frequente della cabina.
Facilmente rimovibile tramite lavaggio con acqua calda o con un getto di vapore.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 35° C. Il Gel-Cabin è biodegradabile. Teme il gelo.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV
ISO 9001