

STATIGEL

DEFINIZIONE

Liquido trasparente a base acquosa che, una volta essiccato, forma un film statico che attrae la polvere trattenendola sul pavimento.

Particolarmente indicato per le pavimentazioni delle cabine di verniciatura, può essere applicato in tutti gli ambienti dove la presenza di polvere può creare problemi. Adatto all'uso su pavimenti in cemento, camere di misurazione e controllo, sale computer e altre.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: soluzione acquosa
- Densità: $0,98 \text{ g/cm}^3 \pm 0,02$
- pH: 7,5
- Aspetto: liquido trasparente verdino
- Resa: $20 \text{ m}^2/1 \text{ litro}$

APPLICAZIONE

Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e sgrassate.

Lo STATIGEL è pronto all'uso e si applica con l'apposito erogatore. Applicare omogeneamente sulla superficie e lasciare asciugare.

Il prodotto rimane attivo per circa una settimana dopo l'applicazione. L'applicazione successiva non richiede la rimozione dello strato precedente, il pavimento deve comunque essere privo di polvere.

La rimozione è agevole con acqua calda.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5°C e 35°C .

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci