GELSON
la qualità è passione

SCHEDA TECNICA

REV.5 29/07/2026

844- SIGILLANTE A PENNELLO

DEFINIZIONE

Sigillante monocomponente applicabile a pennello per la sigillatura di elementi di carrozzeria, in particolare per l'interno: vani motore e bagagliaio.
Presenta ottima aderenza e lavorabilità in quanto no fila. Prodotto sovraverniciabile.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: gomma sintetica in solvente
- Colore: grigio
- Densità: 1,35 g/cm^3 ± 0,02
- Residuo secco: 69 ± 1%

APPLICAZIONE

Applicare a pennello direttamente su:

- Lamiera nuda ben sgrassata e carteggiata;
- Vecchie vernici, precedentemente carteggiate con P80;
- Vetroresina – materiali compositi.

TEMPI DI ESSICCAZIONE

Fuori polvere: 2 ore
Essiccazione completa: da 1 a 3 giorni a seconda dello spessore.

SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile dopo essiccazione con qualsiasi tipo di smalto per carrozzeria.
Data la varietà di cicli di verniciatura e condizioni applicative, si raccomanda di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del sistema verniciante scelto con il prodotto applicato. Ogni ciclo deve essere valutato preventivamente, in quanto le variabili possono influire significativamente sul risultato finale.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 35° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV
ISO 9001