GELSON
la qualità è passione

SCHEDA TECNICA

REV.4 29/07/2026

CLEANER ACTIVATOR

DESCRIZIONE

Pulitore/attivatore a base di silani per sigillanti, adatto in generale a tutte le serie Gelflex e MS-Flex, e in particolare ai sigillanti per vetri.
Da usarsi su superfici non porose: vetro, metallo e diverse materie sintetiche.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: soluzione di silani
- Aspetto: liquido incolore
- Densità: 0,81 ± 0,02 g/cm^3

ISTRUZIONI PER L'USO

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.
Il prodotto può essere applicato a pennello in strati sottili oppure utilizzato come pulitore e promotore di adesione, distribuendolo con un panno pulito imbevuto di prodotto. Durante l'applicazione, stendere il prodotto con movimenti uniformi e in un'unica direzione, evitando passaggi incrociati.
Prima di applicare il sigillante è necessario attendere che il solvente sia evaporato (almeno 10 minuti). I tempi di essiccazione devono essere scrupolosamente rispettati.
L'applicazione del sigillante o dell'adesivo deve avvenire al massimo 2 ore dopo l'applicazione del Cleaner.

ATTENZIONE: può lasciare macchie difficili da rimuovere dalla superficie. Pulire immediatamente i residui senza aspettare l'essiccazione. Il prodotto è sensibile all'umidità: chiudere il contenitore subito dopo l'uso.

FINESTRA DI ATTIVAZIONE

A 20°C: minimo 10 minuti - massimo 2 ore.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 10° C e 35° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV
ISO 9001