GELSON
la qualità è passione

SCHEDA TECNICA

REV.3 29/07/2026

BLACK GLASS PRIMER

DESCRIZIONE

Soluzione di resine poliuretaniche indurente per effetto dell'umidità atmosferica.
Promotore di adesione per l'incollaggio strutturale dei sigillanti Gelflex e Ms-Flex su vetro, contribuisce a creare una barriera protettiva contro l'azione dei raggi UV.
Ideale per mani di sottofondo sulla serigrafia ceramica dei parabrezza, lunotti e vetri laterali.
Per queste applicazioni va usato in combinazione con un pulitore/attivatore silanico come Cleaner Activator.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: soluzione di resine poliuretaniche
- Aspetto: liquido nero
- Densità: 0,94 ± 0,03 g/cm^3

ISTRUZIONI PER L'USO

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.
Pulire i supporti da sigillare con il pulitore/attivatore silanico più adatto (fare riferimento alla scheda tecnica del sigillante).
Lasciare asciugare prima di procedere.
Distendere uno strato sottile di BLACK GLASS PRIMER sui supporti da sigillare con l'apposito applicatore (cod. 30860) o con un pennello. Applicare in un'unica direzione, evitando passaggi incrociati.
Prima di applicare il sigillante è necessario attendere che il solvente sia evaporato (almeno 15 minuti). I tempi di essiccazione devono essere scrupolosamente rispettati.
L'applicazione del sigillante o dell'adesivo deve avvenire al massimo 1 ora dopo l'applicazione del BLACK GLASS PRIMER.

FINESTRA DI ATTIVAZIONE

A 20°C: minimo 15 minuti - massimo 1 ora.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 10° C e 35° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV
ISO 9001