

SPUGNA CLEANER DECONTAMINANTE

DESCRIZIONE

La spugna decontaminante è un accessorio monouso a base di resina melamminica, pensato per la preparazione delle superfici prima dell'incollaggio dei cristalli auto.

Serve a rimuovere in profondità le contaminazioni che possono compromettere la tenuta dell'adesivo, come tracce di unto e sudore, residui di adesivi da imballaggio, fuliggine accumulata durante stoccaggio e trasporto, e tracce di silicone rilasciate in fase di produzione.

Grazie alla sua azione abrasiva mirata, la spugnetta è in grado di rimuovere anche eventuali residui di colla lasciati dalle etichette del produttore sul cristallo.

Si consiglia di usare le spugne in combinazione con *Vitrogel* (cod. 45071N).

La spugna decontaminante può essere utilizzata anche per l'applicazione di *Black Glass Primer* nell'incollaggio cristalli di autoveicoli in alternativa ai tamponcini per primer nero cod.30860.

L'inserimento di tale prodotto nelle procedure di utilizzo degli adesivi per cristalli Gelson, è a scopo preventivo ed esplicitamente consigliato per eliminare tutte le impurità presenti nei supporti vetro da incollare e che potrebbero essere causa della mancata adesione delle colle.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: resina melamminica espansa a celle aperte
- Colore: bianco

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Decontaminazione e incollaggio vetri auto

1. Pulire interamente il parabrezza con *Vitrogel* (cod. 45071N) per eliminare la polvere e controllare che il cristallo sia ben conservato e conforme alle richieste;
2. Spruzzare una piccola quantità di *Vitrogel* sul perimetro da incollare e sfregare energicamente con la spugna decontaminante. NB. la spugna può anche rimuovere tracce di colla rilasciate dalle etichette del produttore;
3. Asciugare con un panno carta pulito che non lasci residui, come il panno *Hitex 4000* (cod. 48230). Utilizzare in un'unica direzione e verso, per rimuovere tutte le impurità.
4. Eliminare la spugna impiegata per la decontaminazione, in quanto non riutilizzabile;
5. Eseguire test preliminari su altre tipologie di superfici (tipo plastica o materiali compositi ecc.) prima di applicare l'adesivo sfruttando piccole aree nascoste del supporto;
6. Seguire attentamente le corrette procedure di incollaggio sulla scheda tecnica dell'adesivo cristalli utilizzato.

STOCCAGGIO

Stoccare l'articolo in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta. Smaltire la spugna dopo l'utilizzo.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci