GELSON
la qualità è passione

SCHEDA TECNICA

REV.2 31/07/2026

GUMMIGEL NERO ROTOLO

DESCRIZIONE

GUMMIGEL è un mastice a base di gomma sintetica. Aderisce su legno, vetro, metalli trattati, alluminio, cemento, etc. Non presenta ritiro, morbidezza permanente, eccellente invecchiamento.
Applicazioni: industria automobilistica (tenuta dei passaggi dei fili), roulottes (sigillatura delle viti e delle pannellature), materiale rotabile (tenuta tra lamiere e viti), in generale per la sigillatura, la protezione a livello dei passaggi dei fili, il calettamento antivibrante e chiusure di fori.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: gomma sintetica butilica
- Densità: 2,0 ± 0,1 g/cm^3
- 100% solido
- Lunghezza: 1 metro
- Colore: nero
- Temperatura di esercizio: -20°C a +70°C
- Temperatura di applicazione: +5°C a +40°C

APPLICAZIONE

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e sgrassate.
Posizionare la striscia di prodotto pressandola aiutandosi con un rullo o un panno, per eliminare la formazione di bolle d'aria tra il *Gummigel* ed il supporto.
Utilizzare a temperature superiori a 5°C.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e i 35° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV
ISO 9001