GELSON
la qualità è passione

SCHEDA TECNICA

REV.2 12/11/2025

EASY SPRAY PRO

DEFINIZIONE

Pompa a precompressione manuale.
Adatta a chetoni ed esteri (diluente nitro, acetone, acetati e solventi per vernici in genere), saponi, acqua di mare, soluzioni saline, soluzioni acide o basiche.
Resistenza limitata a ragie, nafte, idrocarburi alifatici e aromatici, solventi clorurati, carburanti, oli e grassi minerali e naturali.

CARATTERSITICHE GENERALI

- Azionamento manuale
- Impugnatura ergonomica
- Capacità 2 litri
- Pressione media di lavoro: 2 bar
- Angolo di spruzzo: 60°
- Gittata massima: 400 cm

MATERIALI

- Serbatoio in HDPE
- Ugello in Nylon
- Guarnizioni di tenuta in EPDM

In caso di utilizzo con *NO-SIL AQUA - detergente antisiliconico all'acqua*, pulire *EASY SPRAY PRO* con acetone, effettuando alcune spruzzature per garantirne la pulizia interna.
E' consigliato svuotare e pulire il contenitore dopo ogni utilizzo.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ
DNV
ISO 9001